

Hylicpress

pellettipuristin

Hylicpress on uudentyyppinen, rakenteeltaan yksinkertainen pellettipuristin, joka on syntynyt usean vuoden kehityksen ja testauksen tuloksena.

Laite sopii hyvin pienille pelletintuottajille, tiloille ja yhteiskäyttöön esimerkiksi asuntoyhtiöissä. Laite on hyötysuhteeltaan erinomainen ja pienen kokonsa vuoksi siirrettävissä paikasta toiseen.

Hylicpress puristimessa on niukasti liikkuvia osia, joka takaa toimintavarmuuden vähentäen samalla osien kulumista ja varaosien tarvetta.

Hylicpress puristimen toimintaperiaate:

Pelletöitävä materiaali syötetään laitteen päällä olevan suppilon kautta rengasmatriisiin. Matriisin sisällä on kaksi akselinsa ympäri pyörivää kolleripyörää, jotka puristavat pellettimateriaalin matriisissa olevien reikien läpi. Valmiit pelletit putoavat täryllä varustettuun kouruun, jossa ne jäähtyvät ja siirtyvät eteenpäin mahdolliseen kuljettimeen.

Tekniset tiedot	MP60	MP250
Moottorin teho:	5,5 kW	15 kW
Kapasiteetti:	50-80 kg/h	200-250 kg/h
Sähköliitäntä:	16 A	35 A

Matriisien reikien vakiokoot: **6 tai 8 mm**

- **Portaaton kierrosnopeuden säädin**
- **Mekaaninen kolleripyörien säätö**
- **Suuri vääntömomentti**
- **Korkea hyötysuhde**
- **Alhainen melutaso**
- **Pitkä käyttöikä**

Mitat	MP60	MP250
Pituus:	950 mm	1400 mm
Leveys:	560 mm	1000 mm
Korkeus:	1150 mm	1800 mm
Paino:	298 kg	450 kg

Patenttinumero: **FI 121658**

Myynti, huolto, varaosat ja tekninen tuki:

Konepaja M. Pappinen Oy
Halkovaarantie 12 b
FI-83700 POLVIJÄRVI

☎ 013 635 695
konepaja@mappinen.fi
www.pappinen.fi

★ ★ ★
**SUOMEN
VAHVIMMAT**

Konepaja M. Pappinen Oy

2012
Suomen Asiakastieto Oy

